

产品型号	产品特点	探头口径	波长范围	功率范围	能量范围
RM9	热释电低功率探头	Φ8mm	0.15-12μm	100nW-100mW	
RM9-THz	太赫兹	Φ8mm	0.1-30THz	100nW-100mW	
RM9-PD	硅基低功率探头	Φ8mm	0.2-1.1μm	300fW-300nW	
2A-BB-9	2W 高灵敏探头	Φ9.5mm	0.19-20μm	20μW-2W	20μJ-2J
3A	3W 高灵敏探头	Φ9.5mm	0.19-20μm	10μW-3W	20μJ-2J
3A-P	高灵敏探头, 适用于短脉冲激光	Φ12mm	0.15-8μm	15μW-3W	20μJ-2J
3A-PF-12	适用于短脉冲以及紫外激光	Φ12mm	0.15-20μm	15μW-3W	20μJ-2J
3A-FS	高灵敏探头, 石英光窗	Φ9.5mm	0.19-20μm	8μW-3W	15μJ-2J
3A-P-THz	THz 激光功率计探头	Φ12mm	0.3-10 THz	15μW-3W	20μJ-2J
3A-P-FS-12	大发散角激光, 屏蔽红外干扰	Φ12mm	0.22-2.1μm	15μW-3W	20μJ-2J
10A	10W 高灵敏探头, 宽动态范围	Φ16mm	0.19-20μm	10mW - 10W	6mJ-2J
10A-P	适用于短脉冲激光	Φ16mm	0.15-8μm	40mW-10W	10mJ-10J
12A	12W 高灵敏探头, 宽动态范围	Φ16mm	0.19-20μm	2mW-12W	1mJ-30J
12A-P	适用于短脉冲激光	Φ16mm	0.5-8μm	2mW-12W	1mJ-30J
30A-BB-18	30W 通用探头	Φ17.5mm	0.19-20μm	10mW-30W	6mJ-30J
30A-P-17	适用于短脉冲激光	Φ17mm	0.15-8μm	60mW-30W	40mJ-30J
30A-N-18	专用于 YAG 激光	Φ17.5mm	532, 1064nm	60mW-30W	30mJ-200J
L30A-10MM	超薄 30W 探头	Φ26mm	0.15-20μm	80mW-30W	20mJ-60J
L30A-EX-10MM	超薄 30W 探头	Φ26mm	0.15 - 0.7μm, 10.6μm	80mW-30W	20mJ-30J
50(150)A-BB-26	50W 连续测量, 150W 间断测量	Φ26mm	0.19-20μm	40mW-150W	20mJ-100J
15(50)A-PF-DIF-18	15W 连续测量, 50W 间断测量	Φ17.5mm	0.24-2.2μm	140mW-50W	60mJ-200J
50A-PF-DIF-18	高能量密度脉冲激光	Φ17.5mm	0.24-2.2μm	140mW-50W	60mJ-200J

1.1.3 中功率 (150~500W) 热电堆激光功率探头



- 传导冷却
- 高灵敏度: 30 mW-300 W;
- 波长响应范围: 0.15-20 μm;
- 连续测量高达 50W, 间断测量可达 150W
- 多种吸收膜层选择适合连续、短脉冲、高能量密度和高能量密度
- 可用于单发脉冲能量测量, 还提供美容 IPL 光专用测试探头;
- 提供光纤适配器、BNC 模拟输出等附件;
- 特殊目的的膜层设计, 适合高功率、高能量密度以及聚焦光束测量、长脉冲、准分子激光能量测量等
- 光纤适配附件

产品型号	产品特点	探头口径	波长范围	功率范围	能量范围
30(150)A-BB-18	30W 连续测量, 150W 间断测量	Φ17.5mm	0.19-20μm	30mW-150W	20mJ-100J
30(150)A-LP2-18	长脉冲及连续激光高损伤阈值	Φ17.5mm	0.25-2.2μm	30mW-150W	20mJ-300J
30(150)A-HE-17	30W 连续测量, 150W 间断测量, 高平均功率调 Q YAG 激光	Φ17mm	0.19-0.625μm, 1.064μm, 2.1μm, 2.94μm	50mW-150W	50mJ-200J
30(150)A-HE-DIF-17	30W 连续测量, 150W 间断测量; 用于超高损伤阈值调 Q YAG 激光	Φ17mm	0.19-3μm except for 625-900nm	50mW-150W	50mJ-200J
30(150)A-SV-17	超高损伤阈值, 适用于聚焦激光	Φ17mm	0.19-11μm	100mW-150W	50mJ-300J
L40(250)A-BB-50	40W 连续测量, 250W 间断测量	Φ50mm	0.19-20μm	300mW-250W	100mJ-4000J
L40(250)A-LP2-50	长脉冲及连续激光高损伤阈值	Φ50mm	0.25-2.2μm, 2.94μm	300mW-150W	100mJ - 10000J
L40(200)A-EX-50	准分子激光器	Φ50mm	0.15 - 0.7μm, 10.6μm	300mW-200W	100mJ - 200J
L40(500)A-LP2-DIF-35	40W 连续测量, 500W 间断测量; 大口径探头	Φ35mm	0.44 - 2.2μm	300mW-500W	100mJ - 1000J
L40(150)A-EX	准分子激光, CO ₂ 激光	Φ50mm	0.15-0.7μm, 10.6μm	100mW-150W	100mJ-200J
L50(250)A-BB-50	50W 连续测量, 250W 间断测量	Φ50mm	0.19-20μm	300mW-250W	100mJ-4000J
L50(150)A-PF-65	短脉冲激光高损伤阈值	Φ35mm	0.15-20μm	100mW-150W	50mJ-300J
L50(300)A	超大口径探头	Φ65mm	0.19-20μm	400mW-300W	200mJ-300J
L50(300)A-LP2-65	长脉冲及连续激光高损伤阈值	Φ65mm	0.25-2.2μm	400mW-300W	200mJ-1000J
L50(300)A-PF-65	短脉冲激光高损伤阈值	Φ65mm	0.15-20μm	400mW-300W	200mJ-300J
L50(300)A-IPL	IPL 光测试	Φ65mm	0.5-1.3μm	400mW-300W	120mJ-1000J
L40(150)A-IPL	IPL 光测试	22x22mm	0.5-1.3μm		100mJ-2000J
L100(500)A-PF-120	120mm 大口径 100W 探头	Φ120mm	0.15-20μm	1W-500W	6J-6000J